

Vlaggenmasten











Ideaal voor

Signalisatie | Werf | Vlaggen

Kies de juiste mast bij je vlag

We adviseren je graag over het juiste type voor je locatie, lengte en soort bevestiging. Een vlag aan je gevel, op je bedrijfsite of op een festivalterrein vraagt immers om een andere mast.

Kijk naar de standaard mast voor horizontale vlaggen, de mast met galg voor verticale hijsbare vlaggen. Kies uit wit of grijs en overweeg een anti diefstalsysteem.



MAST MET KOORD EN KIKKER

De vlaggenlijn loopt buiten de mast en door de mastknop. Het koord wordt vastgelegd op de kikker.

Geschikt voor: landenvlaggen en alle commerciële vlaggen.

MAST MET ANTIDIEFSTALSYSTEEM

Vlaggenlijn loopt binnenin de mast (dus geen hinderlijk gekletter tegen de mast) en afgesloten met sleutel.

De vlag wordt naar beneden gehouden met een tegengewicht.

MAST MET DRAAIBARE GALG

Zelfsmerend draaisysteem dat ervoor zorgt dat de uithouder steeds om zijn as met de wind meedraait.

De vlag wordt naar beneden gehouden met een tegengewicht.

MAST MET HIJSBARE GALG

Eenvoudigste systeem om uw vlag te wisselen! Met een telescopische stok trekt u de galg naar beneden.

Draaibare mastknop met interne katrol bovenaan.

MAST MET HIJSBARE GALG MET LIER

Met de draaihendel hijst u door het liersysteem de vlag en de galg samen makkelijk naar boven.

Ecologisch en duurzaam mastprofiel uit gerecycleerd aluminium.


Masten voor wapperende vlaggen

- ✓ Excellente visibiliteit
- ✓ Makkelijk in gebruik

Masten met draaibare galg

- ✓ Draait 360° met de wind mee
- ✓ Vlag staat altijd open en goed zichtbaar


GRONDBESTIGING




Grondkoker



Kantelbare sokkel



Inschuifkoker



Muurbevestiging

BESCHIKBARE LENGTES

| | | | |
|------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 6 m | cilindrisch 60 mm | conisch 60-114 mm | hijzbare galg 75 /100 mm |
| 7 m | cilindrisch 60 mm | conisch 60-114 mm | |
| 8 m | cilindrisch 70 mm | conisch 60-114 mm | hijzbare galg 75/100 mm |
| 10 m | | conisch 60-145 mm | |
| 12 m | | conisch 60-145 mm | |

VLAGGENMAST

- Standaardmast stuk
Mast met draaibare galg stuk
Mast met antidiefstalsysteem stuk
Mast met hijzbare galg stuk
Mast met hijzbare galg met lier stuk

LENGTE

- 6 m cilindrisch conisch
7 m cilindrisch conisch
8 m cilindrisch conisch
10 m conisch
12 m conisch

UITVOERING

- Wit gepoedercoat
Natuurkleur geanodiseerd